

Scheda tecnica prodotto



CP ELECTRONICS

CP Electronics - Rilevatore di presenza/assenza a microonde DALI/DSI, IP40, per montaggio superficiale a soffitto, fino a 20 driver/alimentatori

REF. MWS6SM-DD | EAN. 5012774621379

Descrizione

MWS6SM è un rilevatore di presenza/assenza a microonde a media portata, per montaggio superficiale, destinato al controllo automatico di illuminazione, riscaldamento e ventilazione. Rileva il movimento mediante un sensore a microonde ad alta sensibilità. Sono disponibili tre versioni: premium (PRM), regolazione diretta (DD) e regolazione analogica (AD), tutte idonee al comando di un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione. La versione DD controlla alimentatori digitali DALI o DSI, mentre la versione AD controlla alimentatori 1-10 V. Il telecomando a infrarossi opzionale consente all'utente di modificare le impostazioni. Tutte le funzioni sono programmabili mediante UHS5 o UNLCDHS. Caratteristiche principali:

- Montaggio a parete
- Classe di protezione IP40
- Unità autonoma
- Facile da installare tramite piastra posteriore

MWS6SM - Caratteristiche principali dei rilevatori con regolazione digitale DALI/DSI:

- Commutazione/regolazione con lente a livello di lux
- Programmabile tramite il nostro telecomando di programmazione
- Funzione di rilevamento assenze
- Telecomando utente disponibile per controllare accensione/spegnimento e livelli di lux
- Illuminanza mantenuta (collegamento alla luce diurna o raccolta della luce diurna)
- Riduzione graduale dell'illuminanza
- Adatto a tutti i tipi di illuminazione
- Flessibilità a due canali
- Impostazione e richiamo delle scene
- Rodaggio della lampada
- Telecomando utente disponibile per controllare accensione/spegnimento, livelli di lux e scene preimpostate

Caratteristiche tecniche

Modello	Sensore di presenza	Tipo di tensione	AC
Tecnologia dei sensori di movimento/rilevatori di presenza	Alta frequenza	Frequenza (Min-Max)	50-50 Hz
Controllo costante della luce	Si	Tensione nominale (Min-Max)	230-230 V
Controllo HVAC	No	Tempo minimo di accensione	0.5 s
Spegnimento forzato	Si	Durata massima ciclo	99 min
		Ritardo di spegnimento	10 s

Zona animali	No
Protezione antistrisciamento	No
Monitoraggio di fondo	No
Collegabile in rete	No
Altezza di montaggio ottimale	2.8 m
Comando luce scale	Yes
Interruttore di esclusione	No
Portata max laterale	8 m
Portata max frontale	8 m
Diametro copertura a pavimento	16 m
Idoneo alla trasmissione wireless	No
Comando remoto	Si
Telecomando fornito	Si
Soglia sensibilit� regolabile	Si
Soglia luminosit� regolabile	Si
Con unit� di segnalazione	No
Funzione teach soglia luminosit�	No
Funzione dimmer con elemento base	Si
Metodo di montaggio	Superficiale
Materiale	Plastica
Qualit� materiale	Termoplastica
Senza alogeni	Si
Protezione superficiale	Non trattata
Finitura superficiale	Opaca
Trattamento antimicrobico	No
Colore	Bianco
Numero RAL (simile)	9002
Trasparente	No
Grado di protezione (IP)	IP40
Resistenza agli urti (IK)	IK05

Ritardo di accensione	1 s
Angolo rilevamento orizzontale	360-360 �
Orientamento sensore orizzontale	0-0 �
Orientamento sensore verticale	0-0 �
Soglia luminosit� (Min-Max)	0-2000 lx
Potenza massima commutabile	2300 W
Idoneo per carico C	No
Numero zone di commutazione	1
Corrente massima di spunto	80 A
Corrente di comando	3.6 mA
Ingresso secondario	No
Con funzione di allarme	No
Con sensore acustico	No
Temperatura ambiente (Min-Max)	-10-50 �C
Larghezza	95 mm
Altezza	95 mm
Profondita	52 mm
Profondita di incasso	0 mm
Con cavo di collegamento	No
Lunghezza cavo di collegamento	0 mm
Temperatura esercizio/impostazione	-10-50 �C
Temperatura di stoccaggio	-10-50 �C
Consumo in standby	3.1 mA
Neutro obbligatorio	Si
Capacit� morsetti (Min-Max)	2.5-2.5 mm ²
Spazio etichetta/informazioni	No
Diametro max cavo in ingresso	2.5 mm
Tipo pressacavo a membrana	Non applicabile
Interruttore automatico	No

