



Homebox
■ ■ Specifiche

ecotap[®]
YOU'RE IN CHARGE

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di punti di carica:	1
Presa:	Tipo 2
Cavo a spirale flessibile:	Tipo 1 o Tipo 2
Uscita di alimentazione per presa:	0 t/m 22 kW
Valore di collegamento:	Da 1x16 A a 3x32 A
Protocollo:	Modalità 3
Posizionamento:	GPS (con registrazione)
Comunicazione:	UMTS / Modem GSM / Controller con lettore RFID (con registrazione)
Schede di carica adatte:	Schede Mifare, NTag e iCODE SLI (maggiori informazioni)
Materiale dell'involucro:	Acciaio 2,2 mm
Colore standard:	Corpo: RAL 7011 / Coperchio: RAL 9016
Trattamento:	Rivestimento anticorrosione e antipolvere
Dimensioni dell'involucro AxLxP:	530 mm x 220 mm x 200 mm
Peso totale: con presa con cavo a spirale	10 kg 12 kg
Standard europei:	Direttiva bassa tensione 2014 / 35 / EU / EMC: 2014 / 30 / EU
Resistenza all'acqua:	IP54
Resistenza agli atti vandalici:	IK10
Temperatura di esercizio/ambiente:	da -25 °C a 60 °C
Norme:	BS EN 61851-1, BS EN 6185-22
Protezione da dispersione verso terra:	Tipo B (optional)
Spessore massimo del cavo:	25 mm ²

Attenzione! Messa a terra (resistenza alla dispersione di terra) completamente conforme alle norme vigenti.

Contatto

Ecotap B.V.

Kruisbroeksestraat 23

5281 RV Boxtel

Paesi Bassi

+31(0) 411 210 210

info@ecotap.nl

www.ecotap.nl